

全国各地への納入実績による確かな信頼

Quality

- ・オンラインで果実に触れずに 10 面の画像を撮像するため傷つける心配がありません
- ・10 個 /sec(搬送ラインスピード 60m/min) の高速検査能力

Operation

- ・自動検査機能搭載
- ・任意検査基準設定機能による多品種対応 (最大 100 種)

Economy


- ・LED 照明採用により省エネルギーかつ長寿命
- ・小型省スペース設計のため一列配置が可能

仕様


上側面センサ寸法	W304×D707×H585
コンピュータ寸法	W485×D550×H180
保証検査能力	最大 10 個 /sec (搬送ラインスピード 60m/min) 3 段階まで対応可能
計測項目例 (一部)	形状 : 円相当径 最大 (最小) 径 円ずれ 扁平度 推定重量 色合い・傷 : 全体色 着色比率 傷害面積 黒点数 腐敗面積
標準通信機能	RS232C 方式

外形寸法図

●上側面センサ (腐敗センサ内蔵)



●コンピュータ



ニレコ、NIRECOおよびニレコ、NIRECOロゴは、株式会社ニレコの日本国内における登録商標または商標です。
このカタログの記載事項は、予告なしに変更される場合があります。ご計画の際はご確認下さるようお願い申し上げます。

製造元

NIRECO
株式会社ニレコ

アグリセンター 東京都八王子市大和田町2-5-7
TEL:042-660-7400 FAX:042-645-0807

販売元

